

Produkt: **DINITROL 482**

Właściwości i zastosowanie:

DINITROL 482 jest czarną, uniwersalną antykorozyjną ochroną, pozostawiającą gruby film. DINITROL 482 jest produktem woskowo-żywicznym zapewniającym długotrwałą ochronę antykorozyjną oraz ochronę przed uderzeniami kamieni.

Sposób użycia:

DINITROL 482 może być stosowany zarówno za pomocą pistoletu natryskowego jak i za pomocą pompy hydrodynamicznej. Przed użyciem powierzchnia powinna zostać dokładnie oczyszczona i odtłuszczona. Za pomocą zmiany ciśnienia i odległości aplikacji można zmienić strukturę powierzchni. Jeśli chcemy osiągnąć gładką powierzchnie produkt może być rozpuszczony z białym spirytem. Po użyciu należy natychmiast dokładnie oczyścić narzędzia pracy. Produkt można łatwo oczyścić spirytem w przypadku ochłapania lakieru.



INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor:	czarny
Baza:	wosk/ bitum
Zawartość masy stałej:	57%
Punkt wybuchu:	0°C
Czas schnięcia:	Okolo 2-4 godzin w zależności od grubości powłoki i temperatury
Grubość powłoki:	0,5 – 1,0 mm
Zużycie:	0,5-1,1 l/m ²
Zmywacz:	Benzen, toluen

INFORMACJE O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU DOSTĘPNE SĄ W KARCIE BEZPIECZEŃSTWA I NA ETYKIECIE.