

505

2K Podkład akrylowy HS 5:1

Wysokiej jakości produkt do gruntowania wszystkich powierzchni. Zapewnia dobrą rozlewność, dokładne pokrycie gruntowanej powierzchni. Szybko utwardza się nawet przy grubej warstwie, doskonale się szlifuje.

Posiada bardzo dobre właściwości wypełniające. Jest idealnym podłożem gwarantującym doskonały wygląd powłoki lakierowej.



505: 100%
TH-04: 20%
TVU: max. 25%



1,5-1,8 mm

Podłoże

Przyczepność
niska wysoka

Metal



Stal,
aluminium



Drewno,
beton



Szpachlówki



Stare
powłoki
lakierowe



5-10 min
20°C



1,5-1,8 mm



~ 3 h
20°C



na sucho mechaniczne:

P320-P500

na sucho ręcznie:

P280-P320

na mokro mechaniczne:

P600-P1000

na mokro ręcznie:

P600-P800

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59341 + 59364		biały
59342 + 59364	0,4 + 0,08L utw.	czarny
59343 + 59364		szary
59030 + 59017		biały
59031 + 59017		czarny
59032 + 59017	0,8L + 0,16L utw.	szary
59033 + 59017		grafitowy
59034 + 59017		żółty
59035 + 59017		czerwony
59036 + 59432		biały
59037 + 59432	2,5L + 0,5L utw.	czarny
59038 + 59432		szary
59039 + 59018		biały
59040 + 59018	4L + 0,8L utw.	czarny
59041 + 59018		szary
Czas do zużycia	1 h	
Ilość warstw	2 - 3	
Wydajność	5,5 m ² /l (grubość powłoki 100µm)	
Trwałość	505: 24 miesiące TH-04: 6 miesięcy	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkt przechodzi wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.