

Produkt:

DINITROL 8050
FARBA ALUMINIOWA W SPRAYU

Właściwości:

DINITROL 8050 jest produktem antykorozyjnym odpornym na wysokie temperatury. Zawiera 99.5% czystego aluminium. Jest zalecany do użycia na układy wydechowe, poszycia samochodowe, karoserie, chłodnice, grille ogrodowe.

UWAGA! Po nałożeniu produktu ważne jest wygrzanie elementu w temperaturze do 300 C° w celu utwardzenia. W przeciwnym razie produkt nie będzie odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Powierzchnia musi być dokładnie umyta i wolna od olejów tłuszczów i luźnej farby. Rdza musi być dokładnie usunięta. DINITROL 8050 należy rozpylać nad suchą powierzchnią. Przy nakładaniu kolejnych warstw zapewnić zalecany czas schnięcia. Do specjalnych aplikacji zalecane jest wykonanie prób.



INFORMACJE TECHNICZNE

TEST

Kolor:

Zapach:

Punkt zapłonu:

S.G

Element napędzający:

Temperatura działania:

Klasa szkodliwości:

Przechowywanie:

Dostępność:

WYNIK

aluminium

aromatyczny

- 20 C°

0.95

Propan/butan

16 – 25 C°

Vbf All

Przechowywać w suchych i chłodnych warunkach.

Ok. 18 miesięcy

400 ml puszka w aerozolu Nr produktu 14065

**INFORMACJE O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU DOSTĘPNE SĄ W KARCIE
BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I NA ETYKIECIE PRODUKTU.**