

# PIK♠ LIGHT

## Szpachlówka poliestrowa

Super lekka szpachla poliestrowa, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży stalowych, aluminiowych, ocynkowanych, do drewna i laminatów poliestrowych.

Miękka i łatwa w obróbce, lżejsza o 45% od uniwersalnych szpachli wypełniających. Szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika, do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów i pojazdów szynowych.



Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 8 - 10 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.



**Pik Light: 100g**  
**Utwardzacz: 2-3g**



Wymieszać do uzyskania jednolitego koloru



Czas nanoszenia: 3-5 min



Nanosić szpachlę



20°C: 16-30 min



na sucho - ręcznie  
i maszynowo: **P150-P320**

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59118	1L	beżowy

Kolor beżowy

Uwaga

Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru powierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C

Trwałość

**Pik Light: 12 miesięcy**

*Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkt przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.*