

KP

Środek do konserwacji samochodów

Środek przeznaczony do trwałego zabezpieczania powierzchni podwoziowych karoserii przed korozją za pomocą pistoletu powietrznego.

Oparty na bitumie i wosku, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami tłumienia dźwięku. Po wyschnięciu pozostawia mocno przywierającą powłokę, dającą ochronę w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz zabezpieczającą przed materiałem zwirowym.



Pokrywana powierzchnia musi być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona i oczyszczona z korozji.



Wstrząsnąć przed użyciem



Środek aplikuj za pomocą pistoletu powietrznego pod ciśnieniem 3-6 bar. Optymalna odległość rozpylania wynosi około 30 cm. Jeżeli zamiarem jest uzyskanie cieńszych powłok, zalecane jest doprowadzenie do wyschnięcia wcześniej nakładanych warstw. Produkt może być rozprzeczany bez powstawania efektu pylenia, pajęczyny i kapania.



Czasy schnięcia w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%:
 Pyłosuchość: 120-180min.
 (600µm mokra warstwa)
 Twardość jednolita: 4-6h
 (600µm mokra warstwa)

Numer artykułu	Rozlanie	Nanoszenie
59059	1kg	pędzel
59060	1L	pistolet
59097	500ml	spray
Uwaga	Zanieczyszczone powierzchnie i sprzęt czyścić przy użyciu rozpuszczalników.	
T trwałość	24 miesiące	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkt przechodzi wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.