

- Produkt:** **DINITROL ML**
ŚRODEK ANTYKOROZYJNY DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH
- Właściwości:** DINITROL ML jest środkiem antykorozyjnym ze wspomagającymi właściwościami penetrującymi. Po odparowaniu rozpuszczalnika, produkt pozostawia beżowy i elastyczny film ochronny.
- Zastosowanie:** DINITROL ML jest przeznaczony do aplikacji w profilach zamkniętych, takie jak drzwi, progi połączenia i szczeliny. Produkt może zostać zastosowany do ochrony przed rdzą samochodów używanych, ciężarówek, autobusów i innych środków transportu.
- Sposób użycia:** DINITROL ML możemy stosować za pomocą pistoletu ręcznego lub półautomatycznego, a także za pomocą pompy hydrodynamicznej w systemie airmix i airless.



INFORMACJE TECHNICZNE

TEST	WYNIK	METODA
Kolor:	brązowy	
Rodzaj filmu:	lepki, woskowy	
Gęstość w temp.23°C:	860 kg/m ³	DAM 4:1
Lepkość w temp.23°C:	60 s	DAM 5:8
Zawartość masy stałej:	46% wagowo	DAM 2:4
Punkt zapłonu:	40°C	DAM 7:4
Grubość filmu:	10 µm	
Czas schnięcia:	1 h	
Przyleganie w niskich temp.:	-40°C	SAE J400
Zmywanie/ usuwanie:	czysty spirytus	
Test solny:	96 h przy 10 µm	DAM 39:1
Zawartość rozpuszczalników aromatycznych	17%	
Przenikanie:	>70mm	DAM 33:2
Efekt na farbę samochodowa	Brak	SS 186011

DINITROL ML JEST KLASYFIKOWANY JAKO SUBSTANCJA ŁATWOPALNA WEDŁUG 91/155 EC

PRZECHOWYWAC W POMIŚCZENIU SUCHYM I WENTYLOWANYM W ZAMKNIĘTYCH POJEMNIKACH.