

Produkt:

DINITROL 460

PYRMOSEAL 3500

TRWALE ELATYCZNY USZCZELNIACZ

Właściwości:

DINITROL 460 jest trwale elastycznym, odpornym na promieniowanie UV preparatem stosowanym w naprawach nadwozi pojazdów, tworzący wyjątkowo silną powłokę uszczelniającą.

Zastosowanie:

Służy do uszczelnień pomiędzy powierzchnią szklaną a gumową w trakcie montażu przednich i tylnych szyb w pojazdach. Może być używany także do uszczelniania i naprawy szyberdachów.

Sposób użycia:



Uszczelniane powierzchnie muszą być suche oraz oczyszczone z tłuszczów i pyłów.

Szczyt naboju należy odciąć (powyżej gwintu) i wkręcić końcówkę. Czubek naboju umieszczamy pomiędzy szybą a powierzchnią gumową lub pomiędzy powierzchnią metalową a gumową i wyciskamy substancję uszczelniającą za pomocą pistoletu.

Jeżeli używa się sprężonego powietrza, ciśnienie ustawiamy na 2-3 bar.

Nadmiar materiału usunięty powinien być szpatułką i czyszczony czystym spirytusem.

DINITROL 460 jest trwale elastyczny, nie niszczy powierzchni chromowanych, malowanych i gumowych.

Parametry techniczne produktu DINITROL 460

Baza:	żywica syntetyczna, guma, rozpuszczalnik
Kolor:	czarny
Gęstość:	ok. 1.65 g/ml
Zawartość ciał stałych:	ok. 93%
Odporność termiczna:	od – 20° do 80° C
Lepkość:	ok. 110,000 mPas
Konsystencja:	pasta
Odporny na:	wodę, rozpuszczalniki kaustyczne, wpływy atmosferyczne
Rozcieńczanie:	czysty spirytus
Przechowywanie:	W temperaturze od 15°-25° C, pojemnik nie powinien być wystawiony na działanie promieni słonecznych, można przechowywać nawet 9 mies. w chłodnym i suchym miejscu.
Klasa niebezpieczeństwa :	A1, substancja łatwopalna