

Produkt:

DINITROL 8500

PODKŁAD SZARY

Właściwości: DINITROL 8500 jest długotrwałym podkładem pod farby i lakiery. DINITROL 8500 ma właściwości antykorozyjne oraz zapobiega dalszemu rdzewieniu. Powstały film jest odporny na sól i wysoką temperaturę do 80°C.

Zastosowanie: DINITROL 8500 można stosować wszędzie tam gdzie metal lub powierzchnie metaliczne muszą być chronione przed korozją.

Proces technologiczny: Powierzchnia pod którą będziemy stosować DIN 8500 zaleca się oczyścić ze wszelkich zabrudzeń, rdzy i zatłuszczeń. Przed użyciem zaleca się wstrząsnąć puszką. Następnie należy dokładnie aplikować produkt od strony lewej do prawej z odległości 15-30cm. Jeśli zalecane jest użyć kilka warstw, należy przerwać aplikację aby produkt wysechł. Po wyschnięciu DIN 8500 można pokrywać wszelkimi farbami i lakierami.

Pod powierzchniami specjalnymi zalecane jest przeprowadzić próbę.



INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor:	szary
Baza:	Farba akrylowa
Czas schnięcia:	15 – 30 minut
Krycie:	150 g/m ²
Idealna temperatura pracy:	18-20 °C
Zawiera gaz:	propan/butan
Czas przechowywania:	do 2 lat

INFORMACJE O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU DOSTĘPNE SĄ W KARCIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB NA ETYKIECIE.