

Produkt:**DINITROL 6100
WYPEŁNIACZ W SPRAYU****Właściwości:**

DINITROL 6100 SPRAY jest akrylowym bazującym na żywicy wypełniaczem w aerozolu. Produkt wspaniale wypełnia wszelkie nierówności, jest szybko schnący, świetnie nadaje się do polerowania na mokro lub na sucho oraz dobrze oddziałuje z większością lakierów naprawczych.

Zastosowanie:

DINITROL 6100 jest używany do wygładzania szczelin, zadrapań i innych mniejszych uszkodzeń lakieru.

Powierzchnie:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i usunięta z resztek starej rdzy. Krawędzie powierzchni muszą być dokładnie polerowane papierem ściernym. Powierzchnie nie przeznaczone pod aplikację produktu należy osłonić.

Wypełniacz należy nanosić cienką warstwą, od jednej strony do drugiej z odległości 25 – 30 centymetrów. Jeśli jest to niezbędne należy rozpylać produkt kilka razy, upewniając się wcześniej że ostatnia powłoka jest sucha przed każdą aplikacją. Po wyschnięciu wypełniacz może być szlifowany i lakierowany.



INFORMACJE TECHNICZNE

Baza:	Żywica akrylowa
Kolor:	jasnoszary
Zawartość składników stałych:	Około 35%
Punkt wrzenia:	77°C
Punkt zapłonu:	Około -18°C
Gęstość:	ok. 0,82 g/cm ³
Dostępne opakowania:	400 ml aerozol w puszcze

- **Produkt jest bardzo łatwopalny i może być użyty tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.**