

Produkt: **DINITROL 8520**
AKRYLOWY LAKIER CZARNY – MATOWY

Właściwości: Szybkoschnący lakier na bazie akrylowej.
Posiada dobre właściwości kryjące, nie tworzy zacieków.
Wysokiej jakości pigment, daje dobrą odporność na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie: W branży samochodowej, ogólnego stosowania w przemyśle jak i dla użytku domowego.
Może być stosowany na powierzchnie metalowe, żelazo, plastik, powierzchnie ceramiczne, drewno, itd.
Może być używany do lakierowania obręczy kół.

Sposób użycia: Powierzchnia lakierowana musi być wcześniej oczyszczona z zabrudzeń i rdzy oraz odtłuszczona.
Pozostałości starej farby powinny być dokładnie usunięte, zeszlifowane.
Powierzchnie porowate, nierówne jak np. drewno, powinny być zabezpieczone przed wilgocią i namakaniem.
Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć puszką (około 1-2 minuty), do usłyszenia dźwięku kulek wewnątrz puszeki.
Lakier rozpylać na powierzchnię równomiernie, ruchem krzyżowym z odległości 20-30 cm.
Należy używać w pomieszczeniach wentylowanych.
Lakierowane obiekty wysychają po upływie ok. 20-30 minut, zależnie od temperatury, wilgotności i grubości warstwy.
Aby uniknąć zapachania dyszy puszeki, należy po użyciu odwrócić puszkę dyszą do dołu i rozpylać powietrze przez kilka sekund, w celu opróżnienia dyszy.



INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor:	czarny
S.G.:	0.78 g/cm ³
Samozapłon:	- 10 °C
Czas schnięcia:	20 minut/ 50μ
Wydajność:	2m ² / puszka
Idealna temperatura pracy:	17–25 °C
Klasa niebezpieczeństwa:	VbF AI
Zawiera gaz:	propan/ butan
Czas przechowywania:	ok. 2 lata
Opakowanie:	400 ml puszka, spray/ produkt nr: 141 804