

Produkt:

DINITROL 8510 **LAKIER SREBRNY AKRYLOWY**

Właściwości:

Szybko schnący lakier, na bazie akrylowej, posiada dobre właściwości kryjące, nie tworzy zacieków. Wysoka zawartość pigmentu zapewnia dobrą odporność na matowienie lakieru. Dostępny jest w formie sprayu, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym. Poza tym jest łatwy w użyciu. Dinitrol 8510 może być używany ogólnie w przemyśle, jak też na potrzeby domowe np. w ogrodzie itd.

Zastosowanie:



Powierzchnia lakierowana musi być wcześniej oczyszczona z zabrudzeń i rdzy oraz odtłuszczona. Pozostałości starej farby powinny być dokładnie usunięte, (zeszlifowane). Powierzchnie porowate (nierówne) jak np. drewno, powinny być zabezpieczone przed wilgocią i namakaniem. Dla powierzchni wchłaniających lakier stanowi może wystarczające zabezpieczenie.

Przed użyciem należy wstrząsnąć puszką (około 1 – 2 minuty) aż usłyszemy dźwięk kulek wewnątrz puszki. Lakier rozpylamy z odległości 20 – 30 cm, nanosząc równo z jednej do drugiej strony na powierzchnię. Należy używać w pomieszczeniach wentylowanych.

Uwagi:

Należy potrząsać puszką kiedy spada ciśnienie lub gdy lakier rozpylamy przez dłuższy czas. Lakierowane obiekty wysychają w około 20 – 30 minut zależnie od temperatury, wilgotności powietrza i grubości warstwy. Po wyschnięciu na powierzchnię można nałożyć lakier Dinitrol 8550 w celu uzyskania ostatecznego połysku.

Parametry techniczne produktu DINITROL 8510

Kolor:	Aluminium
Gęstość:	0,75 g/cm ³
Czas schnięcia:	ok. 20 minut /50μ
Punkt zapłonu:	< - 19°C
Rekomendowana temperatura pracy:	17 – 25°C
Klasa niebezpieczeństwa:	VbF Al.
Zawiera gaz:	propan/butan
Czas przechowywania:	do 2 lat
Opakowanie:	400ml aerozol puszka/ produkt nr 141 954