

Informacja Techniczna

Informacje ogólne Numer artykułu: 6860 Opis: Colad Folia kabinowa- Film4Booth	
Specyfikacja - Rodzaj: 4-warstwowa folia ochronna. - Materia: Polipropylen (PP) (Antystatyczny). - Temperatura topnienia: 120°C. - Kolor: przeźroczysty - Szerokość rolki: ok 90 cm - Grubość: 220 mikronów. - Długość rolki: 84 m - Temperatura aplikacji: Pomiędzy 15 a 40°C. - Opakowanie: Rolka w pudełku zawierającym 6 rolek taśmy.	
Uwagi - Aplikuj na nową lub świeżo odmalowaną kabinę lakierniczą. - 4-warstwowa, samoprzylepna, przeźroczysta folia ochronna do zabezpieczania kabin. - Jedna rolka w zupełności wystarczy na zabezpieczenie standardowej wielkości kabiny lakierniczej. - Małe marszczenia i bąbelki nie wpływają na jakość produktu. - Usuń każdą warstwę po 250 malowaniach lub 3 miesiącach, w zależności od tego co nastąpi szybciej. - Minie trochę czasu zanim zużyjesz wszystkie 4 warstwy i będziesz musiał zmienić folię na nową. - Bardzo łatwo się zdejmuje nie pozostawiając śladów kleju na ścianach. - Po usunięciu starej warstwy ponownie przyklej wszystkie brzegi. - Idealna w połączeniu z Płynem kabinowym Colad.	
Notatki Zabezpiecz ściany swojej kabiny lakierniczej na cały rok, używając tej 4-warstwowej folii ochronnej! Warstwa folii musi być usunięta po 250 cyklach w kabinie lub po 3 miesiącach. Aby usunąć starą folię	

zerwij wierzchnią warstwę, odsłaniając czystą warstwę folii i podklej na nowo krawędzie. Rolka 90 cm x 84 m (Zawiera 6 rolek taśmy).

Folia Film4Booth nadaje się do użycia na ścianach kabiny natryskowej i posiada atest / certyfikat zgodności z normą EN 60079-0:2011, która określa ogólne wymagania dotyczące konstrukcji, testowania i oznaczania urządzeń elektrycznych i podzespołów przeznaczonych do pracy w strefach Ex.

Folii Colad do kabin lakierniczych można używać zgodnie z normą ATEX 2014/34/UE (zamiast starej normy ATEX 94/9/WE) i jest ona przeznaczona do następujących stref i grup wybuchowych (sprawdzono zgodnie z normą EN 60079-0:2011).


Gazy i opary wybuchowe	Strefa 1 i strefa 2	Grupa wybuchowa IIA
Pył wybuchowy	Strefa 21 i strefa 22	Grupy wybuchowe IIIA – IIIB – IIIC

Laboratorium PTB potwierdza, że folii Film4booth można bezpiecznie używać na ścianach kabin lakierniczych, w atmosferach zawierających rozpuszczalniki wybuchowe. Folia Film4booth nie jest przeznaczona do maskowania produktów w kabinie lakierniczej ani do przykrywania podłogi.

Wyposażenie

Nr art. 6880	6 rolek taśmy
Nr art. 6900	Podajnik do folii – nowy -
Nr art. 6950	Aplikator do folii
Nr art. 2070	Nóż magnetyczny do folii
Nr art. 9105	Szpachelki plastikowe

NOWY



Opracowane przez:

EMM International BV
Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.com.pl