

**For SMART
opportunities...**

Colad
inventing more

**Znajdź swoją optymalną
kombinację ochronną:**



SUCHA

Strona 2-3



HYBRYDA

Strona 4-5



MOKRA

Strona 6-7

OnlyColad!

Rozwiązania konserwacyjne dla kabin lakierniczych

Doskonałe rezultaty wymagają doskonałych warunków.

Aby uzyskać doskonałe efekty lakierowania bez skaz, konieczna jest dobrze utrzymana kabina lakiernicza. W oparciu o wieloletnie doświadczenie marka Colad opracowała pięć optymalnych kombinacji zabezpieczających, które pomogą utrzymać twoją kabinę w czystości i zapewnić najwyższą możliwą jakość lakierowania. Jeżeli chcesz utrzymać swoją nową kabinę lakierniczą w najlepszej możliwej czystości, sprawić, że starzejąca się kabina lakiernicza znów będzie jak nowa lub zabezpieczyć przed wznoszeniem się pyłu na nałożony lakier, innowacyjne rozwiązania Colad® do konserwacji kabiny lakierniczej pomogą ci zabezpieczyć twoją inwestycję, utrzymać kabinę w czystości i zagwarantować lepsze rezultaty prac lakierniczych.

Colad opracowuje specjalne możliwości dla użytkowników końcowych, którym zależy na najlepszych efektach w zakresie pracy oraz ogólnych procedur zakładowych. Tutaj liczą się lepsze warunki pracy, wydajność, ekologia, profesjonalizm i zysk. Colad, czyli inwencja przede wszystkim.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

emm
just add paint



SUCHA

Rozwiązanie zabezpieczające nakładane na sucho. Nadaje się idealnie do dobrze utrzymanej kabiny i chroni ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi.

SUCHA

Folia Film4Booth

6860 (Rolka: 90 cm × 84 m wraz z 6 rolkami taśmy)
6880 (3 rolki taśmy)

Przezroczysta, zabezpieczająca, samoprzylepna folia, którą można stosować w celu zamaskowania ścian kabiny. Zabezpiecza ściany przed pyłem lakierniczym (overspray) łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie kolejnych warstw jedna po drugiej, gdy będą zanieczyszczone.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość ścian
- 4 warstwy zapewniające dłuższy czas ochrony
- Może być naklejana na lampy i okna
- Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie warstw
- Zapewnia przyczepność lakieru
- Łatwa do nałożenia

Folia Colad Film4booth może być stosowana w strefie Atex, w celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi stosowania w strefie zagrożonej wybuchem sprawdź kartę techniczną TDS.



WYDAJNOŚĆ

1 rolka = 75.6 m²



LICZBA WARSTW

4 warstwy w 1
(wszystkie warstwy są
ponumerowane)



METODA APLIKACJI

Ręcznie przy użyciu
aplikatora i dozownika.



ZASTOSOWANIE

Ściany kabiny
lakierniczej

Kolor	Lepki	Instrukcja użycia	Usuwanie	Uwagi	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Nie	Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i wolna od smarów. Można nakładać w taki sam sposób jak tapetę. Pokryj zachodzące na siebie części przy pomocy dostarczonej taśmy do kabin.	Usuń poprzez odklejenie folii od ściany warstwa po warstwie. Ponownie pokryj zachodzące na siebie części przy pomocy dostarczonej taśmy do kabin w celu zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem.	Folia Colad Film4booth może być stosowana w strefie Atex, w celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi stosowania w strefie zagrożonej wybuchem sprawdź kartę techniczną TDS.	1000 cykli kabiny lub 1 rok

4 warstwy
zapewniające
dłuższy czas
ochrony (1000
cykli kabiny
lub 1 rok).

Kompletny zestaw do utrzymania kabiny lakierniczej!

6860 Folia Film4Booth
6900 Podajnik do folii
6950 Aplikator do folii

2070 Nóż magnetyczny do folii
9105 Szpachelka plastikowa
6880 Taśma

Film4Booth



Połącz z  :

Płyn Podłogowy Dust Control

8200 (Puszka 5 L)

Więcej informacji: strona 7.



Samoprzylepna: łatwe nakładanie i zdejmowanie ze ścian kabiny, lamp i okien, dzięki czemu twoja kabina może wyglądać jak nowa. Nie pozostawia śladów kleju.

Cztery łatwe do usunięcia warstwy, z których każda wytrzymuje kilka miesięcy, zapewniając łącznie jeden rok ochrony.

Każda przezroczysta, antystatyczna warstwa polipropylenowa posiada właściwości adhezji lakieru, co pozwala wylapywać pył lakierniczy (overspray).

Zabezpiecz swoją inwestycję i zredukuj koszty utrzymania.

HYBRYDA

Rozwiązanie zabezpieczające, które jest nakładane na mokro, ale po wyschnięciu tworzy warstwę odklejalną. Dzięki białemu kolorowi idealnie nadaje się do zabezpieczania kabin, które utraciły kolor. Poprawia widoczność i zapewnia kabinie całkiem nowy wygląd!



Nadaj zupełnie nowy wygląd swojej kabinie!

Blizzard White
Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych

8145 (Puszka 10 L)

Biała powłoka, która tworzy mocną warstwę ochronną na ścianach kabiny. Chroni ściany przed pyłem lakierniczym, nadając im jasną barwę. Aby zdjąć powłokę ochronną, wystarczy ją odkleić.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość ścian
- Biały kolor dla optymalnego odbijania światła
- Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie
- Gotowość do nałożenia

Opcja A: Hybrydowa

Połączenie powłoki białej (ściany) i przezroczystej (lampa i okna). Połącz zrywalną powłokę zabezpieczającą do kabin Blizzard White z powłoką przezroczystą.

Zabezpiecz standardową kabinę lakierniczą* stosując:

- 1 x 8145 - Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych
- 1 x 8146 - Ice Transparent Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych



Ice Transparent
Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych

8146 (Puszka 5 L)

Przezroczysta powłoka, która tworzy mocną warstwę ochronną. Chroni lampy i okna przed pyłem lakierniczym. Aby zdjąć powłokę ochronną, wystarczy ją odkleić.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość lamp i okien
- Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie warstwy
- Gotowość do nałożenia



WILGOTNOŚĆ

40 - 60% RV



WYDAJNOŚĆ

4 - 6 m²/L



LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: Nałożyć dwukrotnie aż do uzyskania warstwy o grubości minimum 150 mikronów. Nałożony materiał będzie miał kolor mleczny. Po wyschnięciu powłoka stanie się przezroczysta. Nie nakładać kilku warstw jedna na drugą. Spowoduje to utratę przejrzystości i ilości docierającego światła. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.



METODA NAKŁADANIA

Nałożyć pistoletem natryskowym, systemem bezpowietrznym, pędzlem lub wałkiem do farby.



ZASTOSOWANIE

Okna i lampy

Kolor	Lepki	Instrukcja użycia	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Nie	Upewnić się, że okna i lampy kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wymieszać i nanieść zgodnie z instrukcją.	Natrysk bezpowietrzny: dysza 417, ciśnienie strumienia 100-150 barów Pistolet natryskowy: dysza 2,5, ciśnienie strumienia 3 bary.	Usuwać poprzez odklejanie warstwy ze ścian.	250 cykli lakierowania / 3 miesiące.

Opcja B: Hybryda/Sucha

Połączenie białych powłok (ściany) i przezroczystej folii (lampa i okna). Połącz zrywalną powłokę Blizzard White z folią przezroczystą.

Zabezpiecz standardową kabinę lakierniczą* stosując:

- 1 x 8145 - Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych
- 1 x 6861 - Folia zabezpieczająca lampy i okna



Folia zabezpieczająca lampy i okna

6861 (Rolka: 46 cm x 42 m)

Przezroczysta, zabezpieczająca folia 4-warstwowa do ochrony lamp i okien kabiny. Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie kolejnych warstw.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje lampy i okna w czystości
- Łatwo usuwalna, poprzez odklejanie kolejnych warstw
- Łatwe nakładanie



WYDAJNOŚĆ

1 rolka = 19 m²



LICZBA WARSTW

4 warstwy w 1 (wszystkie warstwy są ponumerowane)



METODA NAKŁADANIA

Ręcznie.



ZASTOSOWANIE

Okna i lampy

Kolor	Lepki	Instrukcja użycia	Usuwanie
Przezroczysty	Nie	Upewnić się, że okna i lampy są czyste i wolne od smarów. Można nakładać w taki sam sposób jak tapetę.	Usunąć poprzez odklejenie folii z lamp i okien warstwa po warstwie.

Połącz z  : Płyn podłogowy Dust Control 8200 (Puszka 5 L), więcej informacji: strona 7.



Przezroczyste, zabezpieczające rozwiązania, które można nakładać na mokro. Nadają się idealnie do dobrze utrzymanej kabiny, chronią ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi i zanieczyszczeniem pyłem.

MOKRA

Chroń swą
dobrze utrzymaną
kabinę przed
pyłem
lakierniczym



Opcja A: Lepka

Lepkie płyny Colad utrzymują w czystości ściany kabin lakierniczych tworząc przezroczystą, zabezpieczającą warstwę chroniącą ściany kabiny przed pyłem lakierniczym. Warstwa ta pozostaje lepka i łapie wszystkie cząsteczki pyłu unoszące się w kabinie.



Płyn Kabinowy Antidust

8142 (Puszka 5 L) | 8141 (Puszka 10 L) | 8140 (Puszka 20 L)

Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka o lepkich właściwościach, która tworzy lepką warstwę na ścianach Twojej kabiny. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi i wylapuje cząsteczki pyłu dzięki lepkiej formule.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje ściany w czystości
- Lepka formuła wylapuje zanieczyszczenia lakiernicze, pył i brud
- Gotowe do nałożenia
- Bez silikonu

Opcja B: Nielepka

Rozwiązanie nielepkie zabezpiecza ściany kabiny przed zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej, zabezpieczającej warstwy chroniącej ściany przed przywieraniem zabrudzeń lakierniczych.



Zmywalna folia do kabin

8144 (Puszka 5 L)

Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka, która tworzy mocną i przezroczystą suchą (nielepka) warstwę. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje ściany w czystości
- Nielepka
- Gotowa do nakładania



WILGOTNOŚĆ

40 - 60% RV



WYDAJNOŚĆ

15 m²/L



LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: 65 mikronów. Zalecana liczba powłok: 1. Można nakładać wiele warstw jedna na drugą do maksymalnego poziomu 5 warstw. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.



METODA NAKŁADANIA

Nakładać pistoletem natryskowym.



ZASTOSOWANIE

Ściany kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Nie	Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Pistolet natryskowy: dysza 1,3-2,8; ciśnienie strumienia 1,5-2 bary.	Usuwać przy pomocy ciepłej wody lub myjki ciśnieniowej.	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.

Stosuj wraz z:

Płyn Podłogowy Dust Control

8200 (Puszka 5 L)

Statyczny, przezroczysty roztwór do spryskiwania podłogi kabin lakierniczych i przygotowania. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywać pył i zanieczyszczenia na podłodze, aby chronić przed unoszeniem pyłu podczas wykonywania prac lakierniczych.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość podłogi
- Statyczna formuła przyciąga pył i zanieczyszczenia
- Gotowy do nakładania



WILGOTNOŚĆ

40 - 60% RV



WYDAJNOŚĆ

50 m²/L



LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: 65 mikronów. Zalecana liczba powłok: 1. Nakładać raz na dwa dni w celu uzyskania najlepszych efektów. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.



METODA NAKŁADANIA

Nakładać spryskiwaczem ciśnieniowym.



ZASTOSOWANIE

Podłoga kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Uwagi	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Tak	Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Pistolet natryskowy: dysza 1,8-2,0; ciśnienie strumienia 2-3 bary.	Usuwać przy pomocy ciepłej wody lub parownicy.	Regularne wzrosty temperatury mogą powodować szybsze wysychanie powłoki Antidust (> 60-65°C).	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Usuwanie	Uwagi	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Tak	Upewnić się, że podłoga kabiny lakierniczej jest czysta i wolna od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Usuwać przy pomocy mopa z wodą lub wody z alkalicznym środkiem myjącym.	Posiada właściwości elektrostatyczne.	Nakładać jedną warstwę co drugi dzień. Całkowicie oczyścić podłogę raz na miesiąc.

**For SMART
opportunities...**

Colad
inventing more

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

	Nr artykułu	Czas ochrony*	Nadaje się do	Kolor	Lepki
 SUCHE		Chroń dobrze utrzymaną kabinę przed zabrudzeniami lakierniczymi!			
Folia Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1000 cykli kabiny lub 1 rok*	Ściany kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8200 - 5 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
 HYBRYDA		Nadaj odbarwionej kabinie zupełnie nowy wygląd!			
Opcja A: Hybrydowa					
Blizzard White zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych	8145 - 10 L	500 cykli lakierowania lub 6 miesięcy.*	Ściany kabiny lakierniczej	Biały	Nie
Ice Transparent zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych	8146 - 5 L	250 cykli lakierowania / 3 miesiące.*	Okna i lampy	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8200 - 5 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
Opcja B: Hybryda/Sucha					
Blizzard White zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych	8145 - 10 L	500 cykli lakierowania lub 6 miesięcy.*	Ściany kabiny lakierniczej	Biały	Nie
Folia zabezpieczająca lampy i okna	6861 - 46 cm x 42 m	250 cykli lakierowania / 3 miesiące.*	Okna i lampy	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8200 - 5 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
 MOKRE		Chroń dobrze utrzymaną kabinę przed zabrudzeniami lakierniczymi!			
Opcja A: Lepki					
Płyn Kabinowy Anti Dust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.*	Ściany kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
Płyn Podłogowy Dust Control	8200 - 5 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
Opcja B: Nielepki					
Zmywalna folia do kabin	8144	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.*	Ściany kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8200 - 5 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak

* To jest wskazówka, może się różnić w zależności od okoliczności.

Wybierz rozwiązania Colad do konserwacji kabiny lakierniczej, aby zabezpieczyć swoją inwestycję i utrzymać najlepsze rezultaty.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
 Blowtherm Polska Sp. z o.o.,
 ul. Podmiejska 31 41-940 Piekary Śląskie Polska
 T +48 32 363 46 01 T +48 604 462 337
 E emmbiuro@blowtherm.pl www.blowtherm.pl
www.colad.co

emm
just add paint